



TECHNICKÝ LIST

Výrobek :

TĚSNĚNÍ TYPU „GP-DL“

v provedení nerezová ocel kyselinovzdorná/elastomer



d – vnitřní průměr těsnění

D – vnější průměr těsnění

A – tloušťka elastomeru

B – tloušťka celého těsnění

Technický popis :

Těsnění sestává z elastomerového těsnicího prstence a dvou přírub. Po dotažení matice dochází k stlačení a roztahání elastomeru, který vyplní volný prostor mezi potrubím (kabelem) a otvorem (chráničkou). Tyto přechodky mohou být použity jak pro litinové, ocelové, PVC, PE potrubí, tak pro elektrické či telekomunikační rozvody.

Materiál :

Šrouby, matice

– A2, A4

Přítlačné příruby

– nerezová ocel kyselinovzdorná 1.4307, 1.4404, 1.4541

Elastomerový prstenec

EPDM (-30°C do +100°C)

NBR (-20°C do +90°C)

Silikon (-55°C do +230°C)

Použití :

Těsnění GP-DL slouží k utěsnění prostoru mezi potrubím nebo kabelem a prostupovým otvorem ve zdi nebo chráničkou (pažnicí) proti pronikání kapalin a plynů. Těsnění GP-DL zajišťuje těsnost do 0,5 MPa. Těsnění GP-DL je vyráběno dle zadáných rozměrů potrubí (kabelu) a otvoru (chráničky). Těsnící elastomerový prstenec i přítlačné příruby mohou být vyrobeny jako dělené, a umožní tak montáž těsnění na potrubí již usazeném v otvoru.

Rozměry

D	d
dle zadání	dle zadání

do DN 3000

Montáž :

Nasadit těsnění na potrubí a zasunout do otvoru tak, aby celá jeho tloušťka byla v otvoru. Postupně klíčem utahovat rovnoměrně šrouby po jedné otáčce tak, až dojde k utěsnění otvoru. 100% těsnost bude zaručena, pokud odchylka osy potrubí od osy otvoru bude max. 2°. Větší výchylku osy je nutno nahlásit při objednání. Maximální moment utažení šroubů – viz. tabulka:

Rozměr šroubu	M5	M6	M8	M10	M12
Maximální moment (Nm)	3	5	9	18	31