

## TECHNICKÝ LIST

**Výrobek :** TĚSNÍCÍ LÍMCE KG

**Použití :** Těsnicí límce jsou používány k utěsnění prostupů potrubí zdmi, stěnami nádrží a bazénů, přepážkami stropem, základovými deskami, apod. zamezují migraci plynu do budovy, znemožňují vniknutí zemních vod do sklepů. límce jsou vhodné pro všechny druhy potrubí.

**Technický popis :** Elastomerový límec k nasunutí na potrubí s elastomerovou tvarovanou přírubou zamezující průniku kypřin a plynů podél potrubí procházejícího betonovými zdmi a přepážkami. Utěsnění kolem potrubí je docíleno pomocí dvou stahovacích pásek.



Průměr: DN25 – DN1200

Maximální pracovní tlak 0,25 MPa

**Materiál :** Materiál – elastomer EPDM, stahovací pásy z nerez oceli

**Montáž :** Montáž spočívá v nasunutí límce na potrubí v místě plánované přepážky (mezi bedněním), zajištění ocelovými pásky a následném zalití betonem a zahuštění. Prostup tohoto typu je nerozebíratelný. Límce nelze použít pro prostupy v již hotových zdech a stěnách.

**Tabulka rozměrů:**



| DN   | d (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) |
|------|--------|---------|---------|--------|
| 25   | 32     | 29      | 127     | 60     |
| 32   | 40     | 38      | 136     | 60     |
| 40   | 50     | 48      | 146     | 60     |
| 50   | 63     | 60      | 158     | 60     |
| 65   | 75     | 71      | 169     | 60     |
| 80   | 90     | 84      | 182     | 60     |
| 100  | 110    | 105     | 203     | 60     |
| 125  | 125    | 120     | 218     | 60     |
| 125  | 140    | 120     | 218     | 60     |
| 150  | 160    | 154     | 252     | 60     |
| 180  | 200    | 195     | 293     | 60     |
| 200  | 225    | 215     | 315     | 60     |
| 250  | 250    | 245     | 343     | 60     |
| 250  | 280    | 245     | 343     | 60     |
| 300  | 315    | 310     | 408     | 60     |
| 350  | 355    | 352     | 435     | 75     |
| 400  | 400    | 395     | 480     | 75     |
| 450  | 450    | 442     | 530     | 75     |
| 500  | 500    | 480     | 580     | 75     |
| 550  | 560    | 547     | 640     | 75     |
| 600  | 630    | 613     | 710     | 75     |
| 700  | 710    | 690     | 790     | 75     |
| 800  | 800    | 775     | 880     | 75     |
| 900  | 900    | 870     | 980     | 75     |
| 1000 | 1000   | 965     | 1080    | 75     |
| 1200 | 1200   | 1155    | 1280    | 75     |